



AISLANTES TÉRMICOS

www.termimex.com.mx

(222) 261 67 30

(222) 261 18 39

Lada sin costo: 01 800 6542 818




AISLANTES TÉRMICOS

En Termimex contamos con una gran variedad de productos aislantes de alta calidad y somos distribuidores de las mejores marcas del mercado.

Aunado a la venta ofrecemos la asesoría e instalación de todos nuestros productos

Nos comprometemos a brindar productos y servicios que den cumplimiento a las normas en materia de eficiencia energética



PLACAS

PLACA AISLANTE DE FIBRA CERÁMICA
DIMENSIONES: 36"X24"

TIPO	DENSIDAD	TEM.	ESPESOR
M	14-18 LBS/FT ³		
S	20-24 LBS/FT ³	1260°C	1/2"
HS	28-30 LBS/FT ³		1"
HS-45	45 LBS/FT ³	1316°C	1 1/2"
2600	14 LBS/FT ³	1427°C	2"

PLACA AISLANTE DE FIBRA CERÁMICA
DIMENSIONES: 48"X24"

TIPO	DENSIDAD	TEM.	ESPESOR
M	14-18 LBS/FT ³		
S	20-24 LBS/FT ³	1260°C	
HS	28-30 LBS/FT ³		1"
HS-45	45 LBS/FT ³	1316°C	2"
2600	28-30 LBS/FT ³	1427°C	

PLACA AISLANTE ESTRUCTURAL

DIMENSIONES	ESPESOR
96" X 48"	
48" X 48"	1/2"



TABLEROS

TABLA REFRACTARIA ESTRUCTURAL REBOARD

ESPESOR	ANCHO	LARGO
1/4"	40 cm	
3/8"	60 cm	
1/2"	120 cm	60 cm
3/4"	150 cm	
1"		

TABLA AISLANTE ESTRUCTURAL INSULBOARD

ESPESOR	ANCHO	LARGO
1/4"	40 cm	
3/8"	60 cm	
1/2"	120 cm	60 cm
3/4"	150 cm	
1"		



MICROPORO

Microporo de aislamiento es perfecto si usted tiene restricciones de peso y espacio desafiantes.

Tipos

Bloque
Tablero
Panel
Revestimiento de cuchara
Variedades flexibles.

(222) 261 67 30

(222) 261 18 39

Lada sin costo:
01 800 6542 818

www.termimex.com.mx



NOTA: TODOS LOS DATOS SON TÍPICOS, ESTÁN SUJETOS A VARIACIONES NORMALES EN LA FABRICACIÓN, POR LO TANTO NO DEBEN TOMARSE COMO ESPECIFICACIONES. Y PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO. PARA INFORMACIÓN DETALLADA FAVOR DE COMUNICARSE CON UN REPRESENTANTE DE VENTAS.

AISLANTES TÉRMICOS

En Termimex contamos con una gran variedad de productos aislantes de alta calidad y somos distribuidores de las mejores marcas del mercado. Aunado a la venta ofrecemos la asesoría e instalación de todos nuestros productos

Nos comprometemos a brindar productos y servicios que den cumplimiento a las normas en materia de eficiencia energética

www.termimex.com.mx

(222) 261 67 30
(222) 261 18 39
Lada sin costo:
01 800 6542 818



COLCHA DE FIBRA CERÁMICA

DIMENSIONES: 300"X24"


TIPO	TEM.	ESPESOR	DENSIDAD
1800	982°C	½"	4 LBS/FT ³
2300	1260°C	1"	6 LBS/FT ³
		1"1/2	8 LBS/FT ³
2400	1316°C	2"	
2600	1316°C	1"	6 LBS/FT ³
	1427°C	2"	8 LBS/FT ³



PAPEL DE FIBRA CERÁMICA

DIMENSIONES: 300"X24"

TIPO	TEM.	ESPESOR	DENSIDAD
500FC	1260°C	1/16"	250 ft x 24"
		1/8"	125 ft x 24"
		1/4"	62.5 ft x 24"



MODULO DE FIBRA CERÁMICA

DENSIDAD 30 LBS/FT³

TIPO	TEM.	ESPESOR	MEDIDAS
HS	1260°C	5"½	16" X 8"
			16" X 14"
			16"1/2 X 7/1/2"
			16"½ X 11 "
			16"1/2 X 14/2 "
		4"	16" X 8"



MODULO DE FIBRA CERÁMICA

TIPO	TEM.	DENSIDAD	MEDIDAS
MPH	1316°C	12LBS/FT ³	12" X 12" X 12"
M-ZR	1430°C	15LBS/FT ³	12" X 12" X 18"



FIBRA CERÁMICA A GRANEL

TIPO	TEM.	PRESENTACIÓN
2300	1260°C	CAJA 25LBS
2400	1316°C	
2600	1427°C	



RIGIDIZANTE DE FIBRA CERÁMICA

TIPO	TEM.	DENSIDAD	PRESENTACIÓN
2300	1260°C	75LBS/FT ³	CUBETA
			GALÓN

NOTA: TODOS LOS DATOS SON TÍPICOS, ESTÁN SUJETOS A VARIACIONES NORMALES EN LA FABRICACIÓN , POR LO TANTO NO DEBEN TOMARSE COMO ESPECIFICACIONES. Y PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.PARA INFORMACIÓN DETALLADA FAVOR DE COMUNICARSE CON UN REPRESENTANTE DE VENTAS.



DENSIDAD PROMEDIO
Kg/m³

ALUMINA PROMEDIO
%

SILICE PROMEDIO
%








► CONCRETO AISLANTE

870°C TMP. MAX	LEGRIT 100-0.5 M	450	13	35.5	► CONAIS-00100
1000°C TMP. MAX	LEGRIT 100-0.8 M	800	18	46	► CONAIS-00101
1100°C TMP. MAX	LEGRIT 110-0.8	850	26	36	► CONAIS-00110
	KAOLITE 2000HS	900	37	40	► CONAIS-00002
	LEGRIT 120-0.9LI M		34	56	► CONAIS-00102
	LEGRIT 125-0.9 M		38	48	► CONAIS-00107
1200°C TMP. MAX	KAOLITE 2200		37	31	► CONAIS-00008
	KAOLITE 2200HS	1261	41	40	► CONAIS-00003
	KAOLITE 2300LI	970	39	40	► CONAIS-00004
	LEGRIT 135-1.2AL M	1200	41	44	► CONAIS-00108
1350°C TMP. MAX	LEGRIT 135-1.2S M	1250	43	43	► CONAIS-00109
	LEGRIT 135-1.3 M	1200		42	► CONAIS-00103
	KAOLITE 2500LI	1148	44	35	► CONAIS-00009
	KAOLITE 2500HS	1360	42	38	► CONAIS-00005
1420°C TMP. MAX	KAOLITE 2500EXHS	1395		37	► CONAIS-00007
	KAOLITE 2600LI	1330	44	38	► CONAIS-00006
1650°C TMP. MAX	LEGRIT 165-1.6 M	1650	58	35	► CONAIS-00104
	LEGRIT 165-1.7S M		56	37	► CONAIS-00011

NOTA: TODOS LOS DATOS SON TÍPICOS, ESTÁN SUJETOS A VARIACIONES NORMALES EN LA FABRICACIÓN, POR LO TANTO NO DEBEN TOMARSE COMO ESPECIFICACIONES. Y PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO. PARA INFORMACIÓN DETALLADA FAVOR DE COMUNICARSE CON UN REPRESENTANTE DE VENTAS.

TEXTILES

					RESISTENCIA*																	PROPIEDADES*	
TIPO	TEMP. MAX*.	ESPESOR	PESO/AREA Gm/mts^2	MEDIDAS	CALOR RADIANTE	CHISPA	FLAMA PARCIAL	FLAMA DIRECTA	IGNÍFUGO	HUMEDAD	EXTERIORES	CONTACTO CON ACEITE	DERRAME DE METAL	SOLVENTES	ABRASIÓN	TENSIÓN	LIGERO	REFLECTIVO	AISLANTE ELÉCTRICO	ESTÉTICO	CONTACTO HUMANO		
	540°C	1/16"	1020	1 x 45mts		●									●	●					NO		
TELA DE FIBRA DE VIDRIO CON INSERCIÓN METÁLICA		1/8"	1800															●					
	280°C	1/64"	369	1 x 50mts	●					●	●		●						●				
TELA DE FIBRA DE VIDRIO ALUMINIZADA		1/32"	667	1.5 x 45mts																			
	480°C	1/64"	687	1.5 x 45mts							●	●	●							●	SI		
TELA DE FIBRA DE VIDRIO SILICONADA GRIS																							
	250°C	1/16"	2200	1.5 x 45mts							●	●	●							●	NO		
TELA DE FIBRA DE VIDRIO SILICONADA ROJA		1/8"	3000																				
	300°C	1/64"	334	1.5 x 50mts	●								●		●		●	●	●	●	SI		
TELA DE CARBON-KEVLAR ALUMINIZADA																							
	250°C	1/16"	635	1 x 50mts										●		●		●			SI		
TELA DE RAYÓN GRUESA ALUMINIZADA																							
		1/32"	502		●								●		●			●					
TELA DE RAYÓN DELGADA ALUMINIZADA																							
	700°C	1/16"	1100	1 x 30mts		●									●						NO		
TELA DE FIBRA CERÁMICA CON INSERCIÓN METÁLICA		1/8 "																					
	1000°C	1/32"	659	0.9 x 45mts		●									●		●		●		SI		
TELA DE SÍLICE																							
	500°C	1/64"	190	1 x 50mts	●	●	●	●	●				●	●	●		●	●	●	●	SI		
TELA POPF SATÍN / PLANO		1/32"	359	1.3x 50mts																			
		3/64"	471	1.3x 50mts																			
		1/32"			●	●	●	●	●					●				●	●				
FIELTRO POPF		5/32"																					
		1/4"																					

*Son consideradas a exposición intermitente

● EXELENTE

● BUENA

AISLANTES TÉRMICOS

En Termimex contamos con una gran variedad de productos aislantes de alta calidad y somos distribuidores de las mejores marcas del mercado.

Aunado a la venta ofrecemos la asesoría e Instalación de todos nuestros productos

Nos comprometemos a brindar productos y servicios que den cumplimiento a las normas en materia de eficiencia energética

NOTA: TODOS LOS DATOS SON TÍPICOS, ESTÁN SUJETOS A VARIACIONES NORMALES EN LA FABRICACIÓN, POR LO TANTO NO DEBEN TOMARSE COMO ESPECIFICACIONES. Y PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO. PARA INFORMACIÓN DETALLADA FAVOR DE COMUNICARSE CON UN REPRESENTANTE DE VENTAS.

www.termimex.com.mx

(222) 261 67 30

(222) 261 18 39

Lada sin costo:
01 800 6542 818

